












СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Модель	Изображение	Габаритные размеры, мм	U, В	P, кВт	Технические характеристики
RT2S-2D-R-WB RE2S-2D-R-WB		1500x700x850	220	0,25	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 250л; • количество дверей - 2; • тип дверей - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
RT2S-1D2B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 250л; • количество дверей - 1; • количество ящиков - 2; • тип дверей, ящиков - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 2; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
RT 2S-1D3B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 250л; • количество дверей - 1; • количество ящиков - 3; • тип дверей, ящиков - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 2; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом







<p>RT 2S-2GD-R-WB</p>		<p>1500x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість дверей – 2; • тип дверей – скло; • наявність замка – ні; • кількість полиць – 4; • розмір полиць 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура середовища до +40С; • хладагент R134; • праве розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; • регульовані опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
<p>RT 2S-4B-R-WB</p>		<p>1500x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 250л; • кількість ящиків – 4; • тип ящиків – нерж сталь; • наявність замка – ні; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура середовища до +40С; • хладагент R134; • праве розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; • регульовані опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання; • мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
<p>RT 2S-2D-N-WB RE 2S-2D-N-WB</p>		<p>985x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 195л; • кількість дверей – 2; • тип дверей – нерж сталь; • наявність замка – ні; • кількість полиць – 4; • розмір полиць 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура середовища до +40С; • хладагент R134; • нижнє розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; регульовані опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання
<p>RT 2S-1D2B-N-WB</p>		<p>985x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 195л; • кількість дверей – 1; • кількість ящиків – 2; • тип дверей, ящиків – нерж сталь; • наявність замка – ні; • кількість полиць – 2; • розмір полиць 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура середовища до +40С; • хладагент R134; • нижнє розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; регульовані опори • Додаткова модифікація: • острівне виконання




ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

<p>RT 2S-4B-N-WB</p>		<p>985x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 195л; • кількість ящиків - 4; • тип ящиків - нерж сталь; • наявність замка - нет; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура оточуючої середовища до +40С; • хладагент R134; • праве розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; регульовані опори • Додаткова модифікація: • островне виконання
<p>RT 3S-3D-R-WB RE 3S-3D-R-WB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 385л; • кількість дверей - 3; • тип дверей - нерж сталь; • наявність замка - нет; • кількість полиць - 6; • розмір полиць 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура оточуючої середовища до +40С; • хладагент R134; • праве розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; • регульовані опори • Додаткова модифікація: • островне виконання; мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
<p>RT 3S-2D2B-R-WB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 385л; • кількість дверей - 2; • кількість ящиків - 2; • тип дверей, ящиків - нерж сталь; • наявність замка - нет; • кількість полиць - 4; • розмір полиць 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура оточуючої середовища до +40С; • хладагент R134; • праве розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; • регульовані опори • Додаткова модифікація: • островне виконання; мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом
<p>RT 3S-3GD-R-WB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охладження +2...+5С; • внутрішній об'єм - 385л; • кількість дверей - 3; • тип дверей - скло; • наявність замка - нет; • кількість полиць - 6; • розмір полиць 405x530; • навантаження на полицю не більше 20 кг; • динамічне охладження; • автооттайка; • цифровий блок управління; • температура оточуючої середовища до +40С; • хладагент R134; • праве розташування холодильного агрегата; • пристінний борт; • столешниця, зовнішня облицовка, холодильна камера - нерж сталь; • регульовані опори • Додаткова модифікація: • островне виконання; мийна ванна; • верхній ящик над холодильним агрегатом





<p>RT 3S-3D- R-WB-DW</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 385л; • количество дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры; • моечная ванна <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 3S-3D- R-WB-TB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 385л; • количество дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры; • верхний ящик над холодильным агрегатом <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 3S-3D- N-WB RE 3S-3D- N-WB</p>		<p>1455x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 305л; • количество дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 3S- 2D2B-N- WB</p>		<p>1455x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 305л; • количество дверей – 2; • количество ящиков – 2; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение



<p>RT 4S-4D-R-WB RE 4S-4D-R-WB</p>		<p>2440x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 520л; • количество дверей – 4; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 8; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 4S-3D2B-R-WB</p>		<p>2440x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 520л; • количество дверей – 3; • количество ящиков – 2; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 4S-2D4B-R-WB</p>		<p>2440x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 520л; • количество дверей – 2; • количество ящиков – 4; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом



<p>RT 4S-4D-N-WB RE 4S-4D-N-WB</p>		<p>1925x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 415л; • количество дверей – 4; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 8; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 4S-2D4B-N-WB</p>		<p>1925x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 415л; • количество дверей – 2; • количество ящиков – 4; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение

